基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーター
プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応

成績書発行可能★

AD-5526
¥1,200(税抜)

- プロユーザーから工作まで
  メンテナンスなどの現場測定から
  工作、ホビーまで幅広く使える
  取扱説明書はふり仮名つき、電気用語集を付録
- ダイオードテスト機能
- 電池チェック機能
- 方形波出力機能（3Vp-p/50Hz）

1999カウント 最大カウント数 / DC AC V 電圧測定 / DC AC A 直流電流測定 / Ω 抵抗測定 / 導通テスト
ダイオードテスト / トランジスタ hFE / 電池チェック / バックライト

成績書発行可能★

AD-5527A
¥2,200(税抜)

- ダイオードテスト機能
- 電池チェック機能
- 導通テスト機能

1999カウント 最大カウント数 / DC AC V 電圧測定 / DC AC A 直流電流測定 / Ω 抵抗測定 / 導通テスト
ダイオードテスト / トランジスタ hFE / 電池チェック / バックライト

成績書発行可能★

AD-5528
¥2,700(税抜)

- ダイオードテスト機能
- トランジスタhFEテスト機能

1999カウント 最大カウント数 / DC AC V 電圧測定 / DC AC A 直流電流測定 / Ω 抵抗測定 / 導通テスト
ダイオードテスト / トランジスタ hFE / 電池チェック / バックライト

成績書発行可能★

AD-5529
¥2,700(税抜)

- データーホールド機能
- 電池チェック機能
- ダイオードテスト機能
- バックライト機能
- ハードプロテクター

1999カウント 最大カウント数 / DC AC V 電圧測定 / DC AC A 直流電流測定 / Ω 抵抗測定 / 導通テスト
ダイオードテスト / トランジスタ hFE / 電池チェック / バックライト

アクセサリ ▌AD-5528/AD-5529用 テストリード〈赤・黒2本組〉 AX-KO2694 ¥600(税抜)

	AD-5526	AD-5527A	AD-5528	AD-5529
直流電圧	200m/2000m/20/200/300V *±(2.5%rdg+2d)	200m/2/20/200/400V *±(0.5%rdg+5d)	200m/2000m/20/200/500V *±(0.5%rdg+2d)	200m/2000m/20/200/500V *±(0.5%rdg+2d)
交流電圧	200/300V *±(2.5%rdg+15d)	200/400V *±(1.2%rdg+5d)	200/500V *±(1.2%rdg+10d)	200/500V *±(1.2%rdg+10d)
直流電流	2000μ/20m/200mA *±(2.5%rdg+10d)	2000μ/20m/200mA *±(1.0%rdg+4d)	200μ/2000μ/20m/200m/10A *±(1.0%rdg+2d)	200μ/200m/10A *±(1.0%rdg+2d)
抵抗	200/2000/20k/200k/2000kΩ *±(2.5%rdg+5d)	200/2k/20k/200k/2MΩ *±(1.0%rdg+4d)	200/2000/20k/200k/20MΩ *±(0.8%rdg+2d)	200/2000/20k/200k/20MΩ *±(0.8%rdg+2d)
導通テスト	————	約70Ω以下でブザー音	————	————
一般仕様				
電源	LRV08アルカリ電池(DC12V)1個 (23A、A23、MN21 アルカリ電池と互換)	LR44ボタン電池2個	6F22形(006P形)9V乾電池1個	6F22形(006P形)9V乾電池1個
電池寿命	約30時間(連続使用時)	約60時間(連続使用時)	約200時間	約200時間（バックライト未使用時）
寸法	52(W)×95(H)×26(D)mm	60(W)×113(H)×20(D)mm	74(W)×130(H)×36(D)mm	74(W)×130(H)×36(D)mm
質量	約100g(電池含む)	約90g(電池含む)	約160g(電池含む)	約160g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書 (**テストリード)	電池(モニタ用)、取扱説明書 (**テストリード)	テストリード、電池(モニタ用)、取扱説明書	テストリード、保護カバー、 電池(モニタ用)、取扱説明書

＊ 確度は最高確度を表示
＊＊ テストリードのケーブルは本体と直接つながっています。
本体との脱着はできません。

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000(税抜)
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000(税抜)